


logitech®

小型团队， 大有潜力。



罗技 BCC950

小型团队的视频会议值得拥有更好的条件，而不是挤在电脑摄像头旁边，或是恳求已经超额预订的会议室系统分出一点时间。ConferenceCam BCC950 将高清画质视频和水晶般清晰音效结合起来，适用于四人及以下小团队进行视频

会议，包装简单、价格实惠套装，提供纤毫毕现的高清画质和清晰通透的音质，让小型团队可在办公室内任何位置进行自己的视频会议。ConferenceCam BCC950 是一款全功能视频音频设备，为小型团体打造，适用于拥挤的格子

间，私人办公室与小型会议空间。高清视频与水晶般清晰音频，适用于 4 人以下小团体，可清楚看到并听到所有与会人员。借助遥控器和设备上的按钮，可从房间内任意位置控制通话。



BlueJeans

lifesize.

zoom



broadsoft

cisco Compatible

罗技 BCC950

功能亮点

全功能设计兼顾高分辨率画质与高清晰度音质

企业级视频会议。

内置全双工扬声器和降噪麦克风

所有会议成员即使距离摄像头 1.8 米也能进行清晰的视频通话。

全向麦克风拾音和回声消除音频

让对话就像是发生在同一间会议室中。

遥控器和底座按钮控制选择

在呼叫过程中快捷控制摄像头平移/俯仰/缩放、音量大小、静音和应答/结束等功能。

高达 30 帧的 1080p 高清视频

企业级视频品质。

广泛的应用程序兼容性

通过 Skype for Business 和 SkypeTM 认证，适用于大多数常用的其他视频会议平台。

内嵌 H.264 编码，即插即用，可兼容 PC 和 Mac

有助于确保在多款视频会议平台上实现即插即用功能。

高品质网络摄像头传感器和罗技 RightLightTM 2 技术

提升光线不足和背光环境下的视觉效果。

自动对焦，清晰入微光学效果

让面对面协作更进一步。罗技镜头对焦技术提供不可思议的视频质量，拥有不凡的分辨率、速度、流畅性、色彩平衡和细节。

78 度广角和 180 度视频云台平移范围

让 BCC950 成为小型团队会议的理想之选。

摄像头高度延长杆

将摄像头焦点置于眼睛高度，以获得最令人满意的拍摄角度。

技术规格

视频规格

1080p
30 fps
78 度广角
H.264 UVC 1.1 / AVC
PTZ

音频规格

全向麦克风
拾音半径 1.8 米
麦克风带宽：200Hz - 8kHz
带宽：220Hz - 20kHz
最大输出声压级：0.30 米时 80dB SPL

供电方式

USB-2 或交流电源适配器

兼容性

绝大多数视频会议和网络
会议应用方案都支持 UVC 标准，
因此罗技视频和音频产品
无需任何额外软件驱动程序便可用于所有应用环境。

产品规格

BCC950
部件号：960-001005
UPC: 6920377901882

产品尺寸 + 重量

长 154.2 毫米
宽 146.9 毫米
高 344.7 毫米
重量 568 克

盒内包装物品

BCC950
遥控器
用户文档
交流电源适配器

系统要求

Windows[®] 7、Windows[®] 8 或 Windows[®] 10
Mac OS[®] X 10.7 及更高版本

为实现全高清支持，请向软件应用程序提供商咨询系统
要求。

质保

2 年有限硬件质保

[www.logitech.com/product/
conferencecam-bcc950](http://www.logitech.com/product/conferencecam-bcc950)

如需订购，请联系您的分销商，或者致电
021-22302600 与我们联系

悦达889中心
上海市静安区长寿路1111号25楼
邮编200042

¹《2012 年罗技 AMR 网络摄像头使用研究》(Logitech AMR Webcam Usage Study 2012)，第 510 号。

² Frost & Sullivan 《全球桌面视频会议市场》(Global Desktop Video Conferencing Market)，2011 年 12 月。

版权所有 © 2017 年罗技。罗技、罗技标志、Logitech 和其他罗技商标均归罗技所有，并或已注册。

所有其它商标均是其各自所有者的财产。罗技对于本出版物中可能出现的任何错误不承担任何责任。本出版物中包含的产品、定价和功能信息如有更改，恕不事先通知。